

# 閃光用基板自立形アルミ電解コンデンサ

## HS形 450V品 美容機器・ストロボ用



### 特長

**UPGRADE!**

- ◇美容機器、ストロボ用途など瞬間的にエネルギーを要す回路を主眼とした製品です。
- ◇定格電圧450WV.DC品をシリーズ化しました。
- ◇RoHS指令適合品

### 製品仕様

項目	製品仕様			
使用温度範囲	-20~+55°C			
定格電圧	330WV.DC	360WV.DC	400WV.DC	450WV.DC
サージ電圧	350SV.DC	380SV.DC	420SV.DC	470SV.DC
静電容量許容差	-10~+20% (20°C、120Hz)			
損失角の正接 (tanδ)	Max. 0.15 (20°C、120Hz)			
漏れ電流	0.02CV (µA) または 3 (mA) の小さい値以下 (20°C、5分値) [C=公称静電容量 (µF)、V=定格電圧 (V)]			
関連規格	EIAJ-RC2365, JIS C 5101-4			

### 標準定格表

定格電圧 (WV. DC)	静電容量 (µF)	ケースサイズ φD×L (mm)	品名
450	300	30×30	450HS300SCZS3WPEC
	370	30×35	450HS370SCZS4WPEC
	400	35×30	450HS400SCAS3WPEC
	450	30×40	450HS450SCZS5WPEC
	510	35×35	450HS510SCAS4WPEC
	520	30×45	450HS520SCZS6WPEC
	590	30×50	450HS590SCZS7WPEC
	610	35×40	450HS610SCAS5WPEC
	650	30×55*	450HS650SCZS8WPEC
	680	30×60*	450HS680SCZS9WPEC
	710	35×45	450HS710SCAS6WPEC
	810	35×50	450HS810SCAS7WPEC
	900	35×55*	450HS900SCAS8WPEC
	970	35×60*	450HS970SCAS9WPEC
	1,400	35×100	450HS1400SSAS17WPEC
		40×76	450HS1400SSBS12WPEC
1,900	40×101	450HS1900SSBS17WPEC	

\*基板へ取り付けの際に接着剤などで固定して御使用下さい。

お問い合わせ <https://www.aictech-inc.com>

東京営業所

〒110-0006 東京都台東区秋葉原1番8号TOWA秋葉原ビル7階 TEL. 03-6384-0370 FAX. 03-6384-0372

関西サテライトオフィス

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-24新大阪第3ドビル6F TEL. 090-3813-7174

# AICtech

## エーアイシーテック株式会社