

電気二重層キャパシタ (EDLC)

SSE series

RoHS指令適合品

特長

- ◇ 江海製EDLC 基板自立型高耐圧品
- ◇ 推奨用途「バックアップ用電源など」
 - ・ 風力発電用ピッチコントローラ
 - ・ 搬送用装置 (AGV, RGV)
 - ・ UPS, 産業機器用蓄電システム など



製品仕様

項目	仕様		
定格電圧	3V		
使用温度範囲	-40～+65°C		
サージ電圧	3.15V		
静電容量範囲	100～900F		
静電容量許容差 (25°C)	Q: -10～+30%, I: 0～+10%, R: 0～+20%, F: 0～+30%, T: 0～+50%		
温度特性	+65°Cの使用温度範囲において 右記を満足すること	静電容量変化率	初期値の±10%以内
		ESR _{AC}	初期規格値以下
温度特性	-40°Cの使用温度範囲において 右記を満足すること	静電容量変化率	初期値の±30%以内
		ESR _{AC}	初期規格値の200%以下
高温負荷	65°Cにて1,000時間、電圧2.5Vを 印加後、右記を満足すること	静電容量変化率	初期値の±30%以内
		ESR _{AC}	初期規格値の200%以下
高温無負荷	70°Cにて1,000時間 電圧を印加せず放置後 右記を満足すること	静電容量変化率	初期値の±30%以内
		ESR _{AC}	初期規格値の200%以下
充放電	周囲温度25°C 充放電電位差 (1/2V _R ～V _R) にて 充放電回数500,000回印加後 右記を満足すること	静電容量変化率	初期値の±30%以内
		ESR _{AC}	初期規格値の200%以下

お問い合わせ <https://www.aictech-inc.com>

東京オフィス 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング2階 TEL: (03)6384-0370 FAX: (03)6384-0372
大阪オフィス 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-24 新大阪第3ドイビル6階 TEL: (080)6886-4813
名古屋オフィス 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル13階 TEL: (052)588-5338

AICtech

エーアイシーテック株式会社

標準定格表

U _R (サージ 電圧) [V]	静電容量 (25°C) [F]	インピーダンス		漏れ電流 (72hrs) [mA]	ケース サイズ φD×L [mm]	重量 (参考値) [g]	品名
		ESR _{DC} [mΩ]	ESR _{AC} (1KHz) [mΩ]				
3 (3.15)	100	12	8	0.3	22×45	21	SCCDES3R0107QSA220045E000
	120	12	8	0.3	22×45	21	SCCDES3R0127QSA220045E000
	150	12	8	0.5	22×55	30	SCCDES3R0157QSA220055E000
	150	11	7	0.5	25×50	30	SCCDES3R0157QSA250050E000
	160	12	8	0.5	22×55	30	SCCDES3R0167QSA220055E000
	200	10	6	0.7	30×50	36	SCCDES3R0207QSA300050E000
	220	11	7	0.7	30×50	39	SCCDES3R0227QSA300050E000
	240	11	7	0.7	30×50	45	SCCDES3R0247QSA300050E000
	300	9	5	1.0	30×60	52	SCCDES3R0307QSA300060E000
	330	9	5	1.0	30×60	52	SCCDES3R0337QSA300060E000
	350	3.6	3.1	1.0	35×60	73	SCCDES3R0357QSL350060E000
	400	3.3	2.9	1.2	35×60	73	SCCDES3R0407QSL350060E000
	470	3.6	3.1	1.3	35×60	73	SCCDES3R0477QSL350060E000
	500	3.5	3	1.5	35×67	76	SCCDES3R0507QSL350067E000
	600	3	2.5	1.5	35×70	85	SCCDES3R0607QSL350070E000
900	2.5	2	3.0	35×105	123	SCCDES3R0907QSL350105E000	

外観寸法図：

